



- UWAGI:**
- 1) Płyty stropowe i rygle podcienia ocieplić styropianem gr. 12cm.
 - 2) Sufit podwieszony maskujący wykonać z paneli aluminiowych (lub listew) na konstrukcji systemowej kolor listew RAL 9006.
 - 3) Szerokość modułowa listew - paneli 30cm. Układ listew zharmonizować z układem projektowanej okładziny elewacyjnej.
 - 4) Producent systemu np: okładzina listwowa - panel typu OMEGA PUNTO PRUSZYŃSKI Sp. z o.o lub HUNTER DOUGLAS lub PFLAUM lub równorzędne.
 - 5) Wszystkie elementy dodatkowe (listwy narożne zamykające) jako systemowe.

spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A
tel./fax 061 820 85 93, e-mail: info@ari.com.pl

PROJEKT WYKONAWCZY DETAL	ARCHITEKTURA	ZG-FBZ 3420-35/08
STADIUM DOKUMENTACJI	BRANŻA	UMOWA NR
INWESTOR: ZAKAWIAJĄCY:	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ ul. Gronowa 20, 61-827 Poznań	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU (dobudowa zewnętrznej klatki schodowej z windą) obieg Winiary, ark. 23, dz. nr 5/12, dz. nr 5/11	
TEMAT:	SUFIT PODWIESZONY PODCIENIA. SKALA 1:50.	RYS NR D5 DATA: 12.2008
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIKORSKI 7131/50/P/2001 mgr inż. arch. MONIKA WRÓBLEWSKA	
SPRAWDZIŁ:	dr inż. arch. EUGENIUSZ SKRZYPCZAK 244/84/PW	
GL. PROJEKTANT:	mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIKORSKI 7131/50/P/2001	
	IMIĘ I NAZWISKO - UPRAWNIENIA NR	PODPIS

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami)